

# TIMAX-TX



- ✓ مجهز به کارتخوان بدون تماس ۱۲۵ کیلو هرتز یا کارت مایفر با فرکانس ۵۶/۱۳ مگاهرتز همزمان
- ✓ ثبت تردد به روش کارت و رمز بصورت مجزا یا ترکیبی
- ✓ با قابلیت اتصال کارتخوان جانبی از طریق پورت استاندارد وایگند جهت صرفه جویی خرید دستگاه دوم
- ✓ دارای صفحه نمایشگر فارسی ۱۲۸\*۶۴ نقطه
- ✓ داخلی جهت روشن ماندن دستگاه بمدت ۲۰ ساعت پس از برق UPS دارای
- ✓ مجهز به سخنگوی فارسی در کلیه قسمت های سیستم
- ✓ امکان غیر فعال نمودن تردد هر کاربر توسط مدیر
- ✓ امکان فعال کردن دو رله بصورت مجزا یا ترکیبی برای هر کاربر با تعیین طول زمان فعال بودن رله
- ✓ امکان فعال کردن دو رله به عنوان آلارم با تعیین طول زمان فعال بودن رله
- ✓ قابلیت ارسال پیام برای هر کاربر و عمومی با تعیین زمان و تعداد نمایش به دو صورت آنلاین و آفلاین
- ✓ قابلیت نمایش نام و نام خانوادگی پرسنل هنگام کارزنی به دو صورت آنلاین و آفلاین
- ✓ نمایش تعداد حاضرین روی صفحه نمایش دستگاه
- ✓ توانایی شخصی سازی پیامهای صوتی دستگاه
- ✓ مجهز به تقویم فارسی و میلادی و تنظیم اتوماتیک ساعت بر اساس نیمه سال (تابستانی)
- ✓ مجهز به درگاه شبکه و پورت فلش جهت تخلیه اطلاعات
- ✓ قابلیت انتقال اطلاعات از یک دستگاه به دستگاههای دیگر از طریق شبکه و یا حافظه فلش مموری

۱۶۰۰۰	حداکثر پرسنل
۱۰۰۰۰۰	حداکثر تردد
گرافیکی ۱۲۸*۶۴	صفحه نمایش
۱۵ کلید فشاری	صفحه کلید
TCP/IP,USB,wifi(optional),RS485(optional),wiegand	روش های ارتباطی
بدون تماس ۱۲۵ کیلو هرتز یا هوشمند(مایفر) ۱۳/۵۶ مگا هرتز	کارتخوان
پاور سوئیچینگ ۱۲ ولت- ۲ آمپر	منبع تغذیه
دمای ۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد و رطوبت تا ۸۰%	شرایط محیطی